

TEKNİK ŞARTNAME

B12-DPa

Dar Pervazlı (Alçıpan Duvar) Ayarlanabilir Kapı Kasası

Narrow-Border Adjustable Aluminium Door Frame (Drywall)

Yapı	İki Parçalı Ayarlanabilir (Kasa + Pervaz)
Pervaz Genişliği	Her iki taraf 50 mm
Menteşe Bölgesi Et Kalınlığı	2,5 mm
Pervaz Et Kalınlığı	1,8 mm
Kanat Taşıma Kapasitesi	≤ 90 kg
Yüzey	Eloksal (18-20 µm) / RAL Toz Boya

İZOFLEKS İnş. Tic. Ltd. Şti. · izofleks.com.tr · info@izofleks.com.tr

Revizyon: 2026 / v1

1. Ürünün Genel Tanımı

B12-DPa Ayarlanabilir Alüminyum Kapı Kasası, özellikle alçıpan duvarlar için tasarlanmış, dar pervazlı iki parçalı bir kapı kasası sistemidir. Ayar aparatı sayesinde farklı duvar kalınlıklarına uyum sağlar; köşe 45° birleşimlerde alyen başlı vidalı 'L' köşe ile desteklenir ve 90 kg'a kadar kanat taşır. Pervaz genişliği her iki taraftan da 50 mm'dir (simetrik).

ALÇIPAN DUVAR ÖZEL**SİMETRİK 50 mm PERVAZ****AYARLANABİLİR****90 kg TAŞIMA**

2. Teknik Özellikler

Ürün Tipi	İki parçalı, ayarlanabilir, alçıpan duvara özel dar pervazlı alüminyum kapı kasası
Pervaz Genişliği	Her iki taraf 50 mm
Duvar Uygunluğu	Özellikle alçıpan duvarlar
Ayar / Uyum	Aparatlı, 25 mm hareketli ayar kanalı — değişik duvar kalınlıklarına uyum
Menteşe Bölgesi Et Kalınlığı	2,5 mm
Pervaz Et Kalınlığı	1,8 mm
Kanat Taşıma	90 kg'a kadar
Köşe Birleşim	45° gönye + alyen başlı vidalı 'L' köşe takviyesi
Süpürgelik Birleşimi	Pervaz alt ucu 18 mm — B11 süpürgelikle uyumlu
Alaşım / Temper	EN AW-6060 / 6063, F22

3. Hammadde, Alaşım ve Mekanik Özellikler

Profiller, kimyasal bileşimi spektrometre raporları ile belirlenmiş, EN normlarına uygun **A6060 (AlMgSi 0,5)** ve **A6063 (AlMgSi 0,7)** alüminyum biyetlerinden ekstrüzyonla üretilir (DIN 1725 / TS 412). Ekstrüzyon ve toleranslar DIN 17615, DIN 1748 ve TS 996'ya göre kontrol edilir.

Mekanik Özellik (AlMgSi 0,5 - F22)	Değer
Yoğunluk	2,7 gr/cm ³
Elastisite Modülü	7000 kg/mm ²
Ergime Derecesi	600 – 650 °C
Genleşme Katsayısı	23 × 10 ⁻⁶ m/°C
Çekme Mukavemeti	215 N/mm ²
Akma Mukavemeti	160 N/mm ²
Kopma Uzaması (A5 / A10)	%12 / %10
Sertlik (Brinell)	70

Standart: DIN 1748 Teil 1 (TS 996). Profiller TSE Kalite Belgesi'ne, üretim tesisi ise TSE İmalat Yeterlilik ve ISO 9001 belgelerine sahiptir.

4. Kasa, Pervaz ve Bağlantı Yapısı

Taşıyıcı Kasa

- Menteşe bağlanan taşıyıcı yüzey et kalınlığı $\geq$ **1,8 mm**, diğer bölgeler $\geq$ 1,5 mm; menteşe vidalanan bölge **2,5 mm**.
- Görünen dış yüzey $\geq$ 55 mm; duvarı örten kısım 30 mm.
- Pervaz için **25 mm hareket** imkânı veren ayar kanalı (farklı duvar kalınlıklarına uyum).
- Kanat selen boşluğu: fitilsiz 47 mm, fitilli 45 mm.

Pervaz

- Görünen dış yüzey $\geq$ 50 mm; et kalınlığı **1,8 mm**.
- En az 90 mm ve çeşitli duvar ölçülerinde ayarlanabilir.
- Duvara basan yüzeylerde fitil yapıştırma uzantıları.
- Süpürgelik birleşimi için pervaz kalınlığı **18 mm** (B11 süpürgelikle uyumlu).

Gönyeler (Köşe Bağlantı)

- Ana taşıyıcı/birleştirici gönye: kısa kenar $\geq$ 20 mm, uzun kenar $\geq$ 50 mm, alüminyum profil; her iki taraftan 2'şer akıllı vida.
- Yardımcı gönye: 12 x 40 x 2 mm alüminyum levha.
- 45° köşe birleşimlerde **alyen başlı vidalı 'L' köşe** ile takviye.

Menteşeler

- Alüminyum profil; kasa/kanat montaj bölgesi et kalınlığı $\geq$ **4 mm**.
- Aynı eksenle bağlanmayı sağlayan destek tırnakları.
- **90 kg'a kadar** kanat taşıma kapasitesi.

5. Yüzey İşlemleri ve Renklendirme

Eloksal (Anodik Oksidasyon)

- Standartlar: TS 4922, BS 1615, DIN 17611
- Tabaka kalınlığı: **18 - 20 μ m**
- Tespit: ISO 2931, ISO 2143, ISO 3210
- QUALANOD belgeli · natural mat / satine / parlak

Elektrostatik Toz Boya

- Kalınlık: **70 - 80 μ m**
- Adhezyon DIN 53151 · Esneklik DIN 53152
- Deformasyon DIN 53156 · Sertlik BS 3900 E2
- İstenen RAL kodunda; QUALICOAT kalitesinde

Stokta natural mat eloksali; istenen RAL kodunda elektrostatik toz boya ve ahşap desen seçenekleri. Güncel renk kartelaları talep üzerine paylaşılır.

6. Yangın Davranışı ve Kalite Belgeleri

Kasa ve pervaz profilleri alüminyum olup, EN 13501-1'e göre alüminyum **A1 (yanmaz)** yapı malzemesi sınıfındadır (kaplı yüzeylerde tipik A2-s1,d0). Üretim ve yüzey işlemleri aşağıdaki belgelerle güvence altındadır:

- CE — EN 15088 (CPR)
- EN 1090-1
- IATF 16949:2016
- ISO 9001 — Kalite Yönetim
- ISO 45001 — İSG
- ISO 50001 — Enerji
- QUALANOD (Eloksal)
- QUALICOAT SEASIDE (Toz Boya)
- TS EN 12020 · TS EN 755-1
- TS 4922 — Eloksal
- Yerli Malı Belgesi / GOST-R

Belge geçerlilikleri ve kopyaları talep üzerine paylaşılır.

7. Montaj Esasları

- Kasa ve pervaz **iki parça** olup birbirine geçmelidir; pervaz, kasadaki **25 mm hareketli ayar kanalına** girerek farklı duvar kalınlıklarına uyar (aparatlı ayar sistemi).
- Sistem tuğla, beton ve alçıpan duvarlara uygundur; ana/yardımcı taşıyıcı gönyeler akıllı vida veya pop perçin ile sabitlenir.
- Köşe **45° birleşimlerde alıen başlı vidalı 'L' köşe** ile takviye yapılır.
- Menteşeler kasaya en az 4 mm et kalınlığındaki bölgeden bağlanır; sistem **90 kg'a kadar** kanat taşır.
- Pervazın duvara basan yüzeyine fitil yapıştırılarak sızdırmazlık ve düzgün oturma sağlanır.
- Pervaz alt ucundaki **18 mm birleşim**, B11 alüminyum süpürgelik ile bütünleşik geçiş sağlar.
- Profiller natural mat eloksallı veya RAL toz boyalı olarak sahaya sevk edilir.

8. B12 Serisi Modeller ve Kalite

Kod	Tanım	Pervaz Geniřlięi	Uygulama
B12-DP	Dar / düz pervaz, ayarlanabilir	50 / 63 mm	Tuęla, beton, alçıpan
B12-DPa	Dar pervaz (alçıpan özel)	50 / 50 mm	Özellikle alçıpan duvar
B12-GP	Geniř pervaz (bombeli), dıř/iç bükey	58 / 72 mm	Tuęla, beton, alçıpan

Tüm kasa ve pervaz profilleri EN AW-6060/6063 alüminyum alařımından üretilir; menteşe vidalanan bölge 2,5 mm, pervaz 1,8 mm et kalınlığındadır. İmalat ve yüzey işlemleri İzofleks kalite standartlarına ve yukarıdaki belgelere uygun yapılır. Renk, boy, duvar kalınlığı ve pervaz tipi sipariř bazında projelendirilir; sertifika, renk kartelası ve teknik çizim (DWG/SKP/RFA) dokümanları talep üzerine paylaşılır.

Bu doküman İzofleks tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin geliştirilebilir. · İZOFLEKS İnř. Tic. Ltd. řti. | izofleks.com.tr | info@izofleks.com.tr